

本 工 事 費 内 訳 書 (合 併 2)

第 06-66-116-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装									
舗装工									
舗装準備工									
不陸整正						m2			
					1,631.000				
不陸整正 補足材料の有無(有り), 補足材料平均厚さ (29mm以上34mm未満), 補足材料(粒度調整砕石 M-30), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0001号代価表
					1,631.000				
アスファルト舗装工									
表層(車道・路肩部)						m2			
					1,631.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(3.0m超), 1層当平均仕上厚 70mm 以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0002号代価表
					1,500.000				
表層(車道・路肩部) 平均幅員(1.4m以上3.0m以下), 1層当平均仕上厚 70mm以下(50 mm), 材料(再生密粒度アスコン (13)), 瀝青材料種類(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3), 費用の内訳(全ての費用)						m2			施工 P 第0003号代価表
					131.000				
道路修繕									
舗装工									
舗装打換え工									
舗装版切断						m			
					56.000				
舗装版切断 舗装版種別(アスファルト舗装版), アスファルト舗装版厚(15cm以下), 費用の内訳(全ての費用)						m			施工 P 第0004号代価表
					56.000				
舗装版破碎						m2			
					1,631.000				

本 工 事 費 内 訳 書 (合 併 2)

第 06-66-116-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				舗装版破碎積込(小型)		m2			施工P 第0005号代価表
					1,616.000				
				舗装版破碎 舗装版種別(アスファルト舗装版), 障害等の有無(無し), 騒音振動対策(不要), 舗装版厚(15cm以下), 積込作業の有無(有り), 費用の内訳(全ての費用)		m2			施工P 第0006号代価表
					15.000				
				殻運搬		m3			
					81.000				
				運搬(現場～仮置場) 積載区分(アスファルト塊), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有)(0.5km以下)		m3			施工P 第0007号代価表
					81.000				
				殻運搬(仮置場～処分場) 殻発生作業(舗装版破碎), 積込工法区分(機械(騒音対策不要、厚15cm以下)), DID区間の有無(有り), 運搬距離(km) (DID区間有)(19.5km以下), 費用の内訳(全ての費用)		m3			施工P 第0008号代価表
					81.000				
				積込(ルーズ) 土質(土砂), 作業内容(土量50,000m3未満)		m3			施工P 第0009号代価表
					81.000				
				殻処分		m3			
					81.000				
				アスファルト廃材処理費(中間処理施設) 掘削材 40cm以下		t			
					190.300				
				区画線工					
				区画線工					
				溶融式区画線		m			
					32.000				
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(溶融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(矢印・記号・文字 15cm換算), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 溶融式塗料規格(含有量15～18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)		m			
					26.000				

本 工 事 費 内 訳 書 (合 併 2)

第 06-66-116-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(実線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	3.000	m			
				区画線設置 夜間作業の有無(無し), 施工方法区分(熔融式手動), 豪雪補正の有無(無し), 規格・仕様区分(破線 45cm), 時間的制約の有無(無し), 塗布厚(1.5mm), 排水性舗装に施工する場合の補正(無し), 未供用区間の場合の補正(無し), 熔融式塗料規格(含有量15~18%), 塗料区分(白), プライマー規格(アスファルト舗装), 費用の内訳(全ての費用)	3.000	m			
仮設工									
交通管理工									
交通誘導警備員					8.000	人日			
交通誘導警備員B					14.000	人日			
直接工事費計									
共通仮設費 (率計上)									
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費等									

本 工 事 費 内 訳 書 (合 併 2)

第 06-66-116-0-001 号

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
契約保証費用									
工事価格									
消費税相当額									
請負工事費									